

MT812SET

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΣΩ GSM

Είναι ένας οικονομικός GSM Τηλεχειρισμός για χρήση σε αντλιοστάσια. Τοποθετείται μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα του κινητήρα της αντλίας και απαιτεί ελάχιστο χώρο.

Προσαρμόζεται στο κύκλωμα εκκίνησης με μια απλή και γρήγορη συνδεσμολογία. Ο χειριστής μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο, μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS ή αναπάντητων κλήσεων να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την λειτουργία του αντλιοστασίου από οποιαδήποτε απόσταση.

Αμέσως μετά το χειρισμό λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω SMS. Επίσης ειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης της αντλίας (π.χ. πτώση θερμοκιά).



Αναβάθμιση φορητών τηλεχειρισμών:

Το σύστημα MT812SET μπορεί να αντικαταστήσει παλιότερα συστήματα τηλεχειρισμού της εταιρίας μας χωρίς τροποποιήσεις στην συνδεσμολογία.

(Αφορά τα προϊόντα PT600SET, PT605SET και PT610SET)

MT820

modem	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τροφοδοσία	230VAC / 50Hz, μέγιστη κατανάλωση 10W
κεραία	Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
είσοδοι	Δύο (2) είσοδοι ψυχρής επαφής
έξοδοι	Δύο (2) έξοδοι relay START - STOP 10A/250V, cat. AC1
ενδείξεις	Δύο led για τα Relay (MT811)(MT812)
	Δύο led κατάστασης λειτουργίας
σύνδεση	Βάσεις τύπου λυχνίας, 11p

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

GSM Αντλιοστασίου	MT812
τροφοδοτικό	MT811
κεραία	CAGSM
βάση	PST11 x2
οδηγίες χρήσης	στα Ελληνικά

