

PT600SET

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 3KM

Χρησιμοποιείται για τον ασύρματο χειρισμό (Start ή Stop) ενός μηχανήματος από απόσταση μερικών χιλιομέτρων. Ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης, έχει εμβέλεια έως 3km (οπτική επαφή).

Οι εντολές είναι απόλυτα κωδικοποιημένες, αφού δημιουργούνται και αποκωδικοποιούνται από μικροελεγκτές που περιέχονται τόσο στο τηλεχειριστήριο (PT600) όσο και στον δέκτη (PT601) του σετ.

Το PT600 ενδείκνυται για τηλεχειρισμό αντλιών σε ατομικές ή ομαδικές εγκαταστάσεις άρδευσης αγροτικών περιοχών.

Διατίθεται με ρελέ START-STOP (PT600A1SET) ή με ρελέ κασάνιας (PT600A2SET).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

περιοχή λειτουργίας	V.H.F.
ισχύς πομπού	100 mW
τύπος διαμόρφωσης	F.S.K.
απόκλιση συχνότητας	±2,5 KHz
ευαισθησία δέκτη	0,3μV (12db sinad)
τροφοδοσία πομπού	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V Αλκαλική
τροφοδοσία δέκτη	230V AC / 50Hz
κεραία πομπού	Πτυσσόμενη
κεραία δέκτη	Δίπολο λ/2
σύνδεση	Βάσεις τύπου λυχνίας, 11p
ρελέ εξόδου	START: N.O. / STOP: N.C., 10A / 250V AC cat. AC1 ή ρελέ κασάνιας 1 N.O.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

πομπός	PT600
δέκτης	PT601
τροφοδοτικό δέκτη	PT611
κεραία	PDIP141
καλώδιο	PRG7 (7m)
βάση	PST11 x2
οδηγίες χρήσης	στα Ελληνικά

