

PT610SET

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 15ΧΛΜ.

Χρησιμοποιείται για τον ασύρματο χειρισμό (Start ή Stop) ενός μηχανήματος από απόσταση μερικών χιλιομέτρων. Ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης έχει εμβέλεια έως 15km (οπτική επαφή).

Οι εντολές αποστέλλονται απόλυτα κωδικοποιημένες και είναι αδύνατο να παραβιαστούν. Το PT610 ενδείκνυται για τηλεχειρισμό αντλιών σε ατομικές ή ομαδικές εγκαταστάσεις άρδευσης αγροτικών περιοχών, όπου υπάρχουν δυσκολίες οπτικής επαφής ή πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Το σύστημα παρέχεται και με δυνατότητα ελέγχου δύο, τριών ή τεσσάρων μηχανημάτων με τους αντίστοιχους κωδικούς PT610D, PT610T, PT610Q, από το ίδιο τηλεχειριστήριο, με επιπλέον μπουτόν ή επιλογικό διακόπτη.

Διατίθεται με ρελέ START-STOP (PT610A1SET) ή με ρελέ καστανίας (PT610A2SET).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

περιοχή λειτουργίας	V.H.F.
ισχύς πομπού	500 mW
τύπος διαμόρφωσης	F.S.K.
απόκλιση συχνότητας	±2,5 KHz
ευαισθησία δέκτη	0,3μV (12db sinad)
τροφοδοσία πομπού	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6x1,5V Αλκαλικές
τροφοδοσία δέκτη	230V AC / 50Hz
κεραία πομπού	Τύπου Rubber
κεραία δέκτη	Δίπολο λ/2
σύνδεση	Βάσεις τύπου λυχνίας, 11p
ρελέ εξόδου	START: N.O. / STOP: N.C., 10A / 250V AC cat. AC1 ή ρελέ καστανίας 1 N.O.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

πομπός	PT610
δέκτης	PT612
τροφοδοτικό δέκτη	PT611
κεραία	PDIP141
καλώδιο	PRG7 (7m)
βάση	PST11 x2
οδηγίες χρήσης	στα Ελληνικά

