

MT820SET

CE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ / ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕΣΩ GSM

Είναι ένα σετ δύο GSM συσκευών που επικοινωνούν μεταξύ τους, με σκοπό το αυτόματο γέμισμα μίας δεξαμενής από ένα απομακρυσμένο αντλιοστάσιο. Το σύστημα έχει απεριόριστη εμβέλεια (λειτουργεί όπου υπάρχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας).

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα το αντλιοστάσιο βάσει της στάθμης της δεξαμενής, χωρίς να προκαλεί χρέωση επικοινωνίας σε κάποια από τις δύο συσκευές. Επιπλέον, μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω SMS για υπερχειλίση ή άδειασμα (με τη χρήση δύο επιπλέον φλωτέρ).

Αποτελείται από έναν στεγανό πίνακα στην δεξαμενή (MT820) και μία συσκευή ράγας (CMA200) με το τροφοδοτικό της (CMA04) στο αντλιοστάσιο. Οι συσκευές MT820 και CMA200 χρειάζονται από μία κάρτα SIM για να ενεργοποιηθούν. Ο μόνος προγραμματισμός που χρειάζεται γίνεται με ένα μήνυμα SMS προς κάθε συσκευή, με το οποίο δηλώνεται ο αριθμός επικοινωνίας του ζευγαριού του.

Το σύστημα διατίθεται και με δυνατότητα ελέγχου δύο αντλιών από την ίδια δεξαμενή (MT820DSET).



MT820

modem	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τροφοδοσία	230VAC / 50Hz, μέγιστη κατανάλωση 10W
μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12V / 1,3Ah
κεραία	Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
είσοδοι	Τρεις (3) είσοδοι φλωτέρ ψυχρής επαφής
περίβλημα	Πλαστικός πίνακας / 300x220x120mm / IP66

CMA200 + CMA04

modem	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τροφοδοσία	230VAC / 50Hz, μέγιστη κατανάλωση 10W
κεραία	Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
έξοδος	Μία (1) έξοδος relay 5A/250V, cat. AC1
περίβλημα	DIN rail, μέγεθος 4M+2M

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

GSM Δεξαμενής	MT820
GSM Αντλιοστασίου	CMA400
τροφοδοτικό	CMA04
κεραία	CAGSM
φλωτέρ μπίλιας	PFCW
οδηγίες χρήσης	στα Ελληνικά

